

双螺旋速冻机技术参数

项目 \ 型号	SD-500	SD-750	SD-1000	SD-1500	SD-2000
冻结能力 (kg/h)	500	750	1000	1500	2000
耗冷量 (kw)	95	140	170	240	320
装机容量 (kw)	23.5	30	32	38	45
有效层数	12	12	12	18	18
进料温度℃	+50℃				
出料温度℃	-18℃				
冻结温度℃	-35℃				
冻结时间min	15-75		20-100		
制冷剂	R717/R22/R404A				
进液管径mm	2- ϕ 38	2- ϕ 38	2- ϕ 38	4- ϕ 38	4- ϕ 38
回气管径mm	2- ϕ 89	2- ϕ 108	2- ϕ 108	2- ϕ 108	2- ϕ 108
冲霜水管径mm	2- ϕ 48	2- ϕ 48	2- ϕ 48	2- ϕ 57	2- ϕ 57
箱体外型尺寸m L×W×H	10.8×4.3×3.1	11.2×4.7×3.1	12.8×5.3×3.1	12.8×5.3×4.1	14×6×4.1

注:1、冻结能力以炸鸡块为准,制冷量按+35℃/-42℃工况计;

2、除上表所列之标准型号外,可依据客户之特殊要求定做。