

TWS系列网带速冻机技术参数

项目 \ 型号	TWS-300	TWS-400	TWS-500	TWS-750	TWS-1000
冻结能力 (kg/h)	300	400	500	750	1000
冻结时间 (min)	一般在6—60min之间				
耗冷量 (kw)	50	80	90	130	170
装机功率 (kw)	11	16	18	20	45
外形尺寸m(箱体LBH)	12×2.35×2.6	14×2.65×2.6	16×3.15×2.6	16×3.7×2.6	20×4.15×2.6
库体长度 (m)	12	14	16	16	20
网带有效宽度(mm)	1300	1500	2000	2800	2800
蒸发面积 (m ²)	480	644	804	1200	1600
供液管直径 (mm)	2-Φ38	4-Φ38	4-Φ38	4-Φ38	4-Φ38
供液总管直径 (mm)	Φ57	Φ57	Φ76	Φ76	Φ76
回气管直径 (mm)	2-Φ89	4-Φ89	4-Φ89	4-Φ89	4-Φ89
回气总管直径 (mm)	Φ114	Φ133	Φ133	Φ159	Φ159
冲霜水管直径 (mm)	2-2"	4-2"	4-2"	4-2"	4-2"
冲霜水总管直径 (mm)	2"	2-1/2"	2-1/2"	2-1/2"	2-1/2"
冲霜水量T/h	15	20	25	30	60

注:1. 产量以进料温度+10℃, 出料温度-18℃, 冻结温度: -36±2℃计算

2. 配冷量不得小于耗冷量, 工况为: 冷凝温度+35℃, 蒸发温度-42℃

